



LS -4100

Solución integral para maquinaria agrícola

LSB (100HP)Especificación

Motor

Configuración	Estándar
Marca	YTO 4105 con turbo
Tipo	Motor diésel de 4 cilindros
Velocidad nominal	2400 rpm
Torque maximo	246 Nm
Potencia nominal de TDF	69.9 kw
Potencia neta nominal	73.5 kw
Desplazamiento	4.087 L
Capacidades do tanque de combustible	70+(70) L

Transmisión

Configuración	Estándar
Tipo	12F+12R
Rangos de velocidad	12F+12R Adelante: 1.95-34.13 km/h Atrás: 1.71-29.92 km/h
Bloqueo diferencial	Sí
Velocidade da TDF	540/1000 rpm

Freno

Configuración	Estándar
Freno de mano	Freno mecánico de doble disco

Eje frontal

Configuración	Estándar
Radio de giro mínimo	3.2±0.3m

Sistema hidráulico

Configuración	Estándar
Enganche de tres puntos	Categoría II
Salida nominal bomba hidráulica	48 L/min
Capacidad de elevación	24 KN
Lastre, delantero/trasero	F 220KG R 180KG
Salida hidráulica	Eleva forzada y 2 grupos de salidas hidráulicas

Cabina


Configuración	Estándar	Opcional
	Antivuelco y techo	Cabina de calefacción/Cabina AA

Dimensiones

Configuración	Con techo
Longitud	3340mm
Ancho	1650-1670mm
Altura	2860mm
Distancia entre ejes	2080mm
Pista de ruedas	1300-1385mm
Despeje mínimo	370mm

Neumáticos y peso


Configuración	Estándar
Neumático delantero	280/85R20
Neumático trasera	380/85R30
Masa operativa mínima (con dosel)	2130kg



Cambio de lanzadera 12F+12R



PTO con doble sello



Engranaje planetario



Neumático agrícola



Neumático radial



Neumático de arroz

