



LS-4100

Solución integral para maquinaria agrícola

LSM (100HP)Especificación

Motor

Configuración	Estándar
Marca	YTO diesel Motor 4105 con turbo
Tipo	Motor diésel de 4 cilindros
Velocidad nominal	2400 rpm
Torque maximo	246 Nm
Potencia nominal de TDF	69.9 kw
Potencia neta nominal	73.5 kw
Desplazamiento	4.087 L
Capacidade do tanque de combustivel	75L

Transmisión

Configuración	Estándar
Tipo	12F+12R
Rangos de velocidad	12F+12R Adelante:2.46-32.73km/h Atrás:2.15-28.69km/h
Bloqueo diferencial	Sí
Velocidade da TDF	540/1000 rpm

Freno

Configuración	Estándar
Freno de mano	Freno mecánico de doble disco

Eje frontal

Configuración	Estándar
Radio de giro mínimo	4.2m

Sistema hidráulico

Configuración	Estándar
Enganche de tres puntos	Categoría II
Salida nominal bomba hidráulica	48 L/min
Capacidad de elevación	24 KN
Lastre, delantero/trasero	F 144G R 60KG
Salida hidráulica	Eleva forzada y 2 grupos de salidas hidráulicas

Cabina

Configuración	Estándar	Opcional
	Antivuelco y techo	Cabina de calefacción/Cabina AA

Dimensiones

Configuración	Con techo
Longitud	3970mm
Ancho	1450-1480mm
Altura	1500mm
Distancia entre ejes	2100mm
Pista de ruedas	1125-1155mm
Despeje mínimo	320mm

Neumáticos y peso

Configuración	Estándar
Neumático delantero	280/70R18
Neumático trasera	360/70R28
Masa operativa mínima (con dosel)	2610kg



Descarga de terreno en invernadero



Sembradora de maíz



Cosechadora de patatas



Huertos

