



**LANSU by
→ AMIFER**

Tractores tipo compacto

LS-4025

Solución integral para maquinaria agrícola

Tractores tipo compacto (25HP) Especificación

Motor

Configuración	Estándar
Marca	Laidong 385 respiración natural
Tipo	Motor diésel de 3 cilindros
Velocidad nominal	2400 rpm
Torque máximo	85 Nm/120Nm/135Nm
Potencia nominal de TDF	14.7kw
Potencia neta nominal	18.4kw
Desplazamiento	1.532 L
Tanque de combustible	25L

Transmisión

Configuración	Estándar
Tipo	6F+1R
Rangos de velocidad	Adelante: 2-30 km/h Atrás: 2-10 km/h
Bloqueo diferencial	Sí
Velocidad de TDF	540rpm

Freno

Configuración	Estándar
Freno de mano	Freno mecánico de disco único

Eje frontal

Configuración	Estándar
Radio de giro mínimo	3.1m

Sistema hidráulico

Configuración	Estándar
Enganche de tres puntos	Categoría I
Salida nominal bomba hidráulica	28 L/min
Capacidad de elevación	5.6KN
Lastre, delantero/trasero	F 13.2KG R 25KG
Salida hidráulica	Elevación general

Cabina

Configuración	Opcional
	Techo

Dimensiones

Configuración	Con techo
Longitud	2560mm
Ancho	1100-1190mm
Altura	1330mm
Distancia entre ejes	1590mm
Pista de ruedas	950-960mm
Despeje mínimo	290mm

Neumáticos y peso

Configuración	Estándar
Neumático delantero	6.5-16
Neumático trasera	9.5-24
Masa operativa mínima (con 2WD/4WD)	1000kg/1086Kg



Desmalezado en campos de caña de azúcar



Sembradora de maíz



Pulverizador



Pulverizador de huertos