



LS -4070

Solución integral para maquinaria agrícola

LSE (70HP) Especificación

Motor

Configuración	Estándar
Marca	YTO 4100 con turbo, inyección directa
Tipo	Motor diésel de 4 cilindros
Velocidad nominal	2400 rpm
Torque máximo	220 Nm
Potencia nominal de TDF	47.8 kw
Potencia neta nominal	51.5 kw
Desplazamiento	3.707 L
Capacidad del tanque de combustible	55L

Transmisión

Configuración	Estándar
Tipo	8F+8R
Rangos de velocidad	8F+8R Adelante: 1.95-37.78 km/h Atrás: 1.95-37.78 km/h
Bloqueo diferencial	Sí
Velocidad de TDF	540/720 rpm

Freno

Configuración	Estándar
Freno de mano	Freno mecánico de doble disco

Eje frontal

Configuración	Estándar
Radio de giro mínimo	3.2±0.3m

Sistema hidráulico

Configuración	Estándar
Enganche de tres puntos	Categoría I
Salida nominal bomba hidráulica	32 L/min
Capacidad de elevación	16.8 KN
Lastre, delantero/trasero	F 96KG R 60KG
Salida hidráulica	Eleva forzada y 2 grupos de salidas hidráulicas

Cabina

Configuración	Estándar	Opcional
	Antivuelco y techo	Cabina de calefacción/Cabina AA

Dimensiones

Configuración	Con techo
Longitud	3250mm
Ancho	1580-1740mm
Altura	2700mm
Distancia entre ejes	1880mm
Pista de ruedas	1320-1380mm
Despeje mínimo	380mm

Neumáticos y peso

Configuración	Estándar
Neumático delantero	280/70R18
Neumático trasera	360/70R28
Masa operativa mínima (con dosel)	2130kg



Caja de cambios



Eje frontal



Asiento



Neumático agrícola



Neumático radial



Neumático de arroz



Neumático de césped

