



LS-4025

Solución integral para maquinaria agrícola

LSE (25HP)Especificación

Motor

Configuración	Estándar
Marca	Laidong 385 respiración natural
Tipo	Motor diésel de 3cilindros
Velocidad nominal	2400 rpm
Torque maximo	80-130 Nm
Potencia nominal de TDF	14.7kw
Potencia neta nominal	18.4 kw
Desplazamiento	1.532 L
Capacidade do tanque de combustivel	28L

Transmisión

Configuración	Estándar
Tipo	8F+8R
Rangos de velocidad	8F+8R Adelante: 1.95-37.78 km/h Atrás: 1.95-37.78 km/h
Bloqueo diferencial	Sí
Velocidade da TDF	540/760 rpm

Freno

Configuración	Estándar
Freno de mano	Freno mecánico de doble disco

Eje frontal

Configuración	Estándar
Radio de giro mínimo	3.2±0.3m

Sistema hidráulico

Configuración	Estándar
Enganche de tres puntos	Categoría I
Salida nominal bomba hidráulica	32 L/min
Capacidad de elevación	5.6KN
Lastre, delantero/trasero	F 45KG R 60KG
Salida hidráulica	Eleva forzada y 2 grupos de salidas hidráulicas

Cabina

Configuración	Estándar	Opcional
	Antivuelco y techo	Cabina de calefacción/Cabina AA

Dimensiones

Configuración	Con techo
Longitud	2870mm
Ancho	1430-1440mm
Altura	1580mm
Distancia entre ejes	1710mm
Pista de ruedas	1117-1180
Despeje mínimo	280mm

Neumáticos y peso

Configuración	Estándar
Neumático delantero	260/70R16
Neumático trasera	280/85R24
Masa operativa mínima (con dosel)	1390kg



Caja de cambios



Eje frontal



Asiento



Neumático agrícola



Neumático radial



Neumático de arroz



Neumático de césped

