

SAILLONG

by **AMIFER**



TRACTOR 4095

LOS TRACTORES TB SON MÁQUINAS VERSÁTILES CON TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS QUE PONEN EL LISTÓN MUY ALTO EN EL SEGMENTO DE LOS TRACTORES. EN EL SEGMENTO DE LOS TRACTORES DE UNAS 3 TONELADAS DE PESO. SE UTILIZAN EN ENTORNOS URBANOS PARA OBRAS MUNICIPALES, EN AGRICULTURA, EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

EL CHASIS TB ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO CON MOTORES DIÉSEL DE CUATRO CILINDROS CON POTENCIAS DE 60 A 90 CABALLOS.

MOTOR

Modelo	Y4105ZT
Número de cilindros	4 cilindros
HP	90HP-66.2KW
Método de inhalación	TurboAspiración
Tipo de combustible	Gasóleo
Depósito de combustible	90L
Tipo generador	Corriente alterna
Tensión del generador (V)	14
Potencia del generador (W)	1000
Desplazamiento	4100cc
Emisión	Fase 2

DIMENSIÓN

Longitud	3950mm
Anchura	1930mm
Altura	2950mm
Distancia entre ejes	2100mm
Banda de rodadura delantera	1440mm
Banda de rodadura trasera	1510mm
Distancia mínima al suelo	400mm

PESO

Sin fijación	3100KG
Contrapeso delantero	☒ 144KG
	☐ 250KG
Contrapeso trasero	☒ 180KG
	☐ 360KG

TRANSMISIÓN

Embrague	Doble tipo seco
Tamaño de embrague (inch)	11
Conducir	4WD
Engranaje	12+12
Bloqueo del diferencial	√
Velocidad de avance teórica,km/h	1.8-33.67

SISTEMA PEATONAL

Tamaño de la rueda delantera	☐ 9.50-24
	☐ 300/70R20
	☒ 320/85R24
Tamaño de la rueda trasera	☐ 14.90-30
	☒ 340/85R38
	☐ 380/85R30
	☐ 460/85R30
Radio de giro	3.5

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Batería	12V, 120Ah
Motor de arranque	12V,5.5KW
Bocinas eléctricas	12V
Toma de origen	Toma de siete orificios
Instrumento combinado	12V,Multi-función

HIDRÁLICO

Presión máx.aceite	250 Bar
Dirección hidrostática	✓
Bomba hidráulica	62.5L/min

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Tipo de mecanismo de suspensión	2
Fuerza de elevación (KG)	1880kg

PIEZAS DE RECAMBIO

AC	☒
Cámara de 360	☒
Algodón insonorizante	☒
Extintores	☐
Pistola de aire	☒
Limpiaparabrisas delanteros y traseros	☒
Sistema multimedia	☒
Claraboyas	☒
Radio	☒

DESCARGA DE ENERGÍA

Tipo	PTO en directo
Estrías	☒ 6 ☐ 8 ☐ 21
Doble velocidad	☒ 540/1000 RPM ☐ 540/760RPM

SISTEMA DE SEGURIDAD

Cabina	✓
--------	---