

SAILLONG

by AMIFER



TRACTOR 4130

LOS TRACTORES TD SON MÁQUINAS VERSÁTILES CON TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS QUE PONEN EL LISTÓN MUY ALTO EN EL SEGMENTO DE LOS TRACTORES. EN EL SEGMENTO DE LOS TRACTORES DE UNAS 5 TONELADAS DE PESO. EN OBRAS MUNICIPALES, EN LA AGRICULTURA Y EN LA CONSTRUCCIÓN. EL CHASIS TD ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO CON MOTORES DIÉSEL DE CUATRO CILINDROS CON POTENCIAS DE 90 A 150 CABALLOS.

MOTOR

Modelo	LR6M5-T174-U2
Número de cilindros	6 cilindros
HP	130HP-95.6KW
Método de inhalación	Aspiración natural
Tipo de combustible	Gasóleo
Depósito de combustible	180L
Tipo generador	Corriente alterna
Tensión del generador (V)	14
Potencia del generador (W)	1000
Desplazamiento	5600cc
Emisión	Fase 2

DIMENSIÓN

Longitud	4900mm
Anchura	2330mm
Altura	2875mm
Distancia entre ejes	2525mm
Banda de rodadura delantera	1700mm
Banda de rodadura trasera	1830mm
Distancia mínima al suelo	410mm

PESO

Sin fijación	5400KG
Contrapeso delantero	404KG
Contrapeso trasero	152KG

TRANSMISIÓN

Embrague	Doble tipo seco	
Tamaño del embrague (inch)	13	
Conducir	4WD	
Engranaje	☐	16+8
	☒	24+8
Bloqueo del diferencial	✓	

SISTEMA PEATONAL

Tamaño de la rueda delantera	☐	14.90-26
	☐	380/70R24
	☒	380/85R28
Tamaño de la rueda trasera	☐	18.40-38
	☐	520/70R34
	☒	460/85R38

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Batería	12V,150Ah
Motor de arranque	12V,5.5KW
Bocinas eléctricas	12V
Toma de origen	Toma de siete orificios
Instrumento combinado	12V,Multi-función

HIDRÁLICO

Presión máx.aceite	250 Bar
Dirección hidrostática	✓
Bomba hidráulica	62.5L/min

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Tipo de mecanismo de suspensión	Cat. 3
Fuerza de elevación(KG)	2350kg

PIEZAS DE RECAMBIO

AC	☒
Cámara de 360	☒
Material insonorizante	☒
Pistola de aire	☒
Extintores	☒
Limpiaparabrisas delanteros y traseros	☒
Sistema multimedia	☒
Claraboyas	☒
Radio	☒

DESCARGA DE ENERGÍA

Tipo	PTO en directo
Estrías	☒ 6 ☐ 8 ☐ 21
Doble velocidad	☒ 540/1000 RPM
	☐ 540/850RPM
	☐ 540/760RPM

SISTEMA DE SEGURIDAD

Cabina	✓
--------	---