



LS -4045

Solución integral para maquinaria agrícola

LSE (45HP)Especificación

Motor

Configuración	Estándar
Marca	Laidong KM490 respiración natural
Tipo	Motor diésel de 4 cilindros
Velocidad nominal	2400 rpm
Torque maximo	135 Nm
Potencia nominal de TDF	29.4 kw
Potencia neta nominal	33.1 kw
Desplazamiento	2.544 L
Capacidade do tanque de combustivel	28L

Transmisión

Configuración	Estándar
Tipo	8F+8R
Rangos de velocidad	8F+8R Adelante: 1.95-37.78 km/h Atrás: 1.95-37.78 km/h
Bloqueo diferencial	Sí
Velocidade da TDF	540/760 rpm

Freno

Configuración	Estándar
Freno de mano	Freno mecánico de doble disco

Eje frontal

Configuración	Estándar
Radio de giro mínimo	3.2±0.3m

Sistema hidráulico

Configuración	Estándar
Enganche de tres puntos	Categoría I
Salida nominal bomba hidráulica	32 L/min
Capacidad de elevación	10.1 KN
Lastre, delantero/trasero	F 45KG R 60KG
Salida hidráulica	Eleva forzada y 2 grupos de salidas hidráulicas

Cabina

Configuración	Estándar	Opcional
	Antivuelco y techo	Cabina de calefacción/Cabina AA

Dimensiones

Configuración	Con techo
Longitud	3070mm
Ancho	1430-1440mm
Altura	1600mm
Distancia entre ejes	1870mm
Pista de ruedas	1140-1180mm
Despeje mínimo	320mm

Neumáticos y peso

Configuración	Estándar
Neumático delantero	260/70R16
Neumático trasera	320/85R24
Masa operativa mínima (con dosel)	1500kg



Caja de cambios



Eje frontal



Asiento



Neumático agrícola



Neumático radial



Neumático de arroz



Neumático de césped

