



LS -4070

Solución integral para maquinaria agrícola

LSE (70HP)Especificación

Motor

Configuración	Estándar
Marca	YTO 4100 con turbo
Tipo	Motor diésel de 4 cilindros
Velocidad nominal	2400 rpm
Torque maximo	220 Nm
Potencia nominal de TDF	47.8 kw
Potencia neta nominal	51.5 kw
Desplazamiento	3.707 L
Capacidade do tanque de combustivel	55L

Transmisión

Configuración	Estándar
Tipo	8F+8R
Rangos de velocidad	8F+8R Adelante: 1.95-37.78 km/h Atrás: 1.95-37.78 km/h
Bloqueo diferencial	Sí
Velocidade da TDF	540/760 rpm

Freno

Configuración	Estándar
Freno de mano	Freno mecánico de doble disco

Eje frontal

Configuración	Estándar
Radio de giro mínimo	3.2±0.3m

Ascensor hidráulico

Configuración	Estándar
Enganche de tres puntos	Gato. I
Salida nominal bomba hidráulica	32 L/min
Capacidad de elevación	16.8 KN
Lastre, delantero/trasero	F 180KG R 60KG
Salida hidráulica	Eleva forzada y 2 grupos de salidas hidráulicas

Cabina

Configuración	Estándar	Opcional
	Antivuelco y techo	Cabina de calefacción/Cabina AA

Dimensiones

Configuración	Con techo
Longitud	3000mm
Ancho	1600mm
Altura	1630mm
Distancia entre ejes	1880mm
Pista de ruedas	1260-1320mm
Despeje mínimo	360mm

Neumáticos y peso

Configuración	Estándar
Neumático delantero	280/70R16
Neumático trasera	360/70R24
Masa operativa mínima (con dosel)	1700kg



Caja de cambios



Eje frontal



Asiento



Neumático agrícola



Neumático radial



Neumático de arroz



Neumático de césped

