

LS-3S (110HP)Especificación

Motor

Configuración	Estándar
Marca	Yunnei
Tipo	Motor diésel de 4 cilindros
Velocidad nominal	2400 rpm
Torque maximo	245 Nm
Potencia nominal de TDF	77.2 kw
Potencia neta nominal	80.9 kw
Desplazamiento	4.8 L
Capacidade do tanque de combustivel	150 + 60 L

Transmisión

Configuración	Estándar
Tipo	12F+12R
Rangos de velocidad	12F+12R Adelante: 1.89-33.14 km/h Atrás: 1.65-29.05 km/h
Bloqueo diferencial	Sí
Velocidade da TDF	540/1000 rpm

Freno

Configuración	Estándar
Freno de mano	Freno mecánico de doble disco

Eje frontal

Configuración	Estándar
Radio de giro mínimo	3.7-3.9 m

Sistema hidráulico

Configuración	Estándar
Enganche de tres puntos	Categoría II
Salida nominal bomba hidráulica	48 L/min
Capacidad de elevación	24 KN
Lastre, delantero/trasero	F 200KG R 108KG
Salida hidráulica	Eleva forzada y 2 grupos de salidas hidráulicas

Cabina

Configuración	Estándar	Opcional
	Antivuelco y techo	Cabina de calefacción/Cabina AA

Dimensiones

Configuración	Con techo
Longitud	4600mm
Ancho	1770-2050mm
Altura	3000-3100mm
Distancia entre ejes	2370mm
Pista de ruedas	1470-1575mm
Despeje mínimo	400mm

Neumáticos y peso

Configuración	Estándar
Neumático delantero	420/70R24
Neumático trasera	520/70R34
Masa operativa mínima (con cabina)	3970kg



LS-3S -4110

Solución integral para maquinaria agrícola

