



LS-4055

Solución integral para maquinaria agrícola

LS-4055 (55HP)Especificación

| Motor

Configuración	Estándar
Marca	YTO 4100 aspiración natural
Tipo	Motor diésel de 4 cilindros
Velocidad nominal	2200 rpm
Torque maximo	110 Nm
Potencia nominal de TDF	36.8 kw
Potencia neta nominal	40.4 kw
Desplazamiento	3.8 L
Capacidade do tanque de combustível	50 L

| Transmisión

Configuración	Estándar
Tipo	8F+8R
Rangos de velocidad	Adelante: 1.95-37.78 km/h Atrás: 1.95-37.78 km/h
Bloqueo diferencial	Sí
Velocidade da TDF	540/720 rpm

| Freno

Configuración	Estándar
Freno de mano	Freno en baño de aceite

| Eje frontal

Configuración	Estándar
Radio de giro mínimo	3.2±0.3m

| Sistema hidráulico

Configuración	Estándar
Enganche de tres puntos	Categoría II
Salida nominal bomba hidráulica	36.8 L/min
Capacidad de elevación	12.4 KN
Lastre, delantero/trasero	F 144KG R 60KG
Salida hidráulica	Eleva forzada y 1 grupos de salidas hidráulicas

| Cabina

Configuración	Estándar	Opcional
	Antivuelco y techo	Cabina de calefacción/Cabina AA

| Dimensiones

Configuración	Con Cabina
Longitud	3100mm
Ancho	1360mm
Altura	1750mm
Distancia entre ejes	1890mm
Pista de ruedas	1050-1200mm
Despeje mínimo	350mm

| Neumáticos y peso

Configuración	Estándar
Neumático delantero	260/70R16
Neumático trasera	320/85R24
Masa operativa mínima (con dosel)	1980kg

